



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No.: 2022122315115382

认证委托人名称: THERMO ENGINEERING S. r. l

认证委托人地址: Via Giuseppina, 19 I - 26030 Malagnino (CR) Italy

生产者名称: THERMO ENGINEERING S. r. l

生产者地址: Via Giuseppina, 19 I - 26030 Malagnino (CR) Italy

生产企业名称: THERMO ENGINEERING S. r. l (L047692)

生产企业地址: Via Giuseppina, 19 I - 26030 Malagnino (CR) Italy

认证依据标准: GB 3836. 1-2010, GB 3836. 9-2014, GB 12476. 1-2013, GB 12476. 6-2010

产品名称: 温度探头

系列/型号/规格: 113TE 系列, 详见附件; 防爆标志和电气参数详见附件

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2022年04月28日

有效期至: 2027年04月27日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 400-176-1888 查询。



Handwritten signature



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2022122315115382

发证日期: 2022 年 04 月 28 日

型号: 113TE 系列

113TEabc/Exm

a: 可为 0、1、3

b: 可为 0、1

c: 可为 0、1、2、3

防爆标志: Ex ma IIC T6,T5,T4 Ga

Ex maD 20 T85°C/T100°C/T135°C

电气参数: 最高电压: 60V

最高电流: 3mA

产品温度组别、电缆温度与使用环境温度关系如下:

最高环境温度	温度组别		电缆温度
	气体环境	粉尘环境	
70°C	T6	T85°C	80°C
85°C	T5	T100°C	95°C
120°C	T4	T135°C	130°C

产品最低环境温度与胶封剂关系如下:

(1) 当产品包含如下胶封剂时, 最低环境温度为-50°C;

- DURALCO 4461 和催化剂 HD-4461
- MC-62 和催化剂 W363

注: 此附件与证书同时使用时有效。



方圆标志认证集团

地址: 北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附 件

第 2 页 共 2 页

证书编号：2022122315115382

发证日期：2022 年 04 月 28 日

- EPO-TEK 301-2 A/B

(2) 当产品包含如下胶封剂时，最低环境温度为-60°C；

- MC-62 和催化剂 W363

- EPO-TEK 301-2 A/B

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件：

1) 环境温度：-60° C ≤ Ta ≤ +120° C；

(2) 对于带永久性连接电缆的设备，用户须将电缆的自由端连接到非爆炸性环境中，或安装到适用于该环境的防爆外壳内。

注：此附件与证书同时使用时有效。



Handwritten signature



方圆标志认证集团

地址：北京市海淀区增光路 33 号 (100048)

<http://www.cqm.com.cn>